


www.jnhpress.com



Global Creative Partner

J&H PRESS

**HIGH
POWER & RIGIDITY
PRESSES
SOLUTION
SYSTEM**

KNUCKLE PRESS
CRANK PRESS
LINK PRESS



PRESS



J&H PRESS

주식회사 제이앤에이취프레스

HANOUL PRESS

C type

SINGLE CRANK PRESS

C형 싱글 크랭크 프레스

35/60/80/110/160/200/250/300

JCS

HNCP

구조실용신안등록 제123206호

구조실용신안등록 제168787호



SPECIFICATIONS

모델	MODEL	UNIT	JCS-35	JCS-60	JCS-80	JCS-110	JCS-160	JCS-200	JCS-250	JCS-300
능력	Capacity	Ton	35	60	80	110	160	200	250	300
스트로크	Stroke length	mm	70	100	130	150	200	250	250	300
스트로크수	Strokes per minute	S,P,M	90~100	80~90	70~80	45~55	40~50	35~45	25~35	25~35
다이하이트	Die height	mm	250	300	350	450	500	500	550	600
슬라이드조절량	Slide adjustment	mm	55	70	80	90	100	110	120	120
슬라이드면적	Slide area (LR×FB)	mm	410×300	700×400	750×500	900×500	1050×700	1200×750	1300×800	1300×800
볼스타면적	Bolster area (LR×FB)	mm	700×400	840×500	1000×600	1100×600	1300×760	1450×850	1600×900	1600×900
주전동기	Main motor	kw×p	3,7×4	5,5×4	7,5×4	11×4	15×4	19×4	22×4	30×4

※ 본 카탈로그에 게재된 사양은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변동될 수 있습니다.

※ The specification in this catalog can be changed without a notice in order to improve the quality of product.

C type

DOUBLE CRANK PRESS

C형 더블 크랭크 프레스

160/200/250/300

JNCD

HNCD



SPECIFICATIONS

모델	MODEL	UNIT	JNCD-160	JNCD-200	JNCD-250	JNCD-300
능력	Capacity	Ton	160	200	250	300
스트로크	Stroke length	mm	200	250	280	300
스트로크수	Strokes per minute	S,P,M	30~40	25~35	20~30	20~30
다이하이트	Die height	mm	450	500	550	600
슬라이드조절량	Slide adjustment	mm	100	120	120	120
슬라이드면적	Slide area (LR×FB)	mm	2000×600	2250×650	2400×800	2400×800
볼스타면적	Bolster area (LR×FB)	mm	2200×750	2500×850	2700×1000	2800×1000
주전동기	Main motor	kw×p	15×4	18,5×4	22×4	30×4

※ 본 카탈로그에 기재된 사양은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변동될 수 있습니다.

※ The specification in this catalog can be changed without a notice in order to improve the quality of product.

Semi H type

SINGLE & DOUBLE CRANK PRESS

세미 H형 싱글 & 더블 크랭크 프레스

110/160/200/250/300/400

JNSP

300/400/500/600/800

JNSP-2



SPECIFICATIONS

모델	MODEL	UNIT	JNSP-2-300	JNSP-2-400	JNSP-2-500	JNSP-2-600	JNSP-2-800
능력	Capacity	Ton	300	400	500	600	800
스트로크	Stroke length	mm	250	300	300	350	350
스트로크수	Strokes per minute	S,P,M	30~40	25~35	20~30	20~30	20~30
다이하이트	Die height	mm	550	550	600	600	700
슬라이드조절량	Slide adjustment	mm	120	120	120	120	120
슬라이드면적	Slide area (LR×FB)	mm	2500×1000	2700×1100	2900×1300	2900×1300	3000×1300
볼스타면적	Bolster area (LR×FB)	mm	2500×1000	2800×1200	3000×1400	3000×1400	3200×1400
사이드오픈닝	Side opening	mm	1000×700	1100×700	1200×700	1300×800	1300×900
주전동기	Main motor	kw×p	30×4	37×4	45×4	55×4	75×4

※ 본 카탈로그에 기재된 사양은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변동될 수 있습니다.

※ The specification in this catalog can be changed without a notice in order to improve the quality of product.

High Precision H type

STRAIGHT SIDE

SINGLE & DOUBLE CRANK / LINK PRESS

고정밀 H형 싱글 & 더블 크랭크 / 링크 프레스

300/400/500/600/800/1000

JHSP-2/JNLP-2

200/300/400/500

JHSP/JNLP



H TYPE STRAIGHT SIDE SINGLE CRANK PRESS / LINK PRESS (사양별도)

모델	MODEL	UNIT	JHSP-200	JHSP-300	JHSP-400	JHSP-500
능력	Capacity	Ton	200	300	400	500
스트로크	Stroke length	mm	300	300	300	350
스트로크 수	Stroke per minute	S.P.M	30	30	25	20
다이하이트	Die height	mm	500	600	600	650
슬라이드 조절량	Slide adjustment	mm	100	150	150	200
슬라이드 면적	Slide area (LR×FB)	mm	900×900	1300×1100	1500×1100	1500×1200
볼스타 면적	Bolster area (LR×FB)	mm	1100×1100	1500×1000	1700×1100	1700×1200
주 전동기	Main motor	kw×p	22×4	30×4	37×4	55×4

H TYPE STRAIGHT SIDE DOUBLE CRANK PRESS / LINK PRESS (사양별도)

모델	MODEL	UNIT	JHSP-2-300	JHSP-2-400	JHSP-2-500	JHSP-2-600	JHSP-2-800	JHSP-2-1000
능력	Capacity	Ton	300	400	500	600	800	1000
스트로크	Stroke length	mm	300	350	400	400	400	450
스트로크 수	Stroke per minute	S.P.M	25	25	20	20	15	15
슬라이드 조절량	Slide adjustment	mm	200	200	200	200	250	250
슬라이드 면적	Slide area (LR×FB)	mm	2300×1200	2400×1300	2500×1400	2600×1600	2800×1800	3000×1800
볼스타 면적	Bolster area (LR×FB)	mm	2500×1300	2500×1400	2600×1500	2700×1600	2800×1800	3000×1800
주 전동기	Main motor	kw×p	30×6	37×6	55×6	75×6	95×6	132×6

※ 본 카탈로그에 기재된 사양은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변동될 수 있습니다.

※ The specification in this catalog can be changed without a notice in order to improve the quality of product.

2 Point / 4 Point

STRAIGHT SIDE CRANKLESS PRESS

2포인트 / 4포인트 크랭크레스 프레스

400/500/600/800/1000/1200

JCLP-2

600/800/1000/1200/1500/2000

JCLP-4



2POINT CRANKLESS PRESS

모델	MODEL	UNIT	JCLP-2-400	JCLP-2-500	JCLP-2-600	JCLP-2-800	JCLP-2-1000	JCLP-2-1200
능력	Capacity	Ton	400	500	600	800	1000	1200
스트로크	Stroke length	mm	600	600	600	600	600	600
스트로크 수	Stroke per minute	S.P.M	10~20	10~20	10~20	10~20	10~20	10~20
다이하이트	Die height	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200
슬라이드 조절량	Slide adjustment	mm	600	600	600	600	600	600
슬라이드 면적	Slide area (LR×FB)	mm	2800×1600	2800×1600	2800×1600	2800×1600	3000×1600	3000×1600
볼스타 면적	Bolster area (LR×FB)	mm	2800×1600	2800×1600	2800×1600	2800×1600	3000×1600	3000×1600
주 전동기	Main motor	kw×p	55×4	75×4	90×4	110×4	110×4	135×4

4POINT CRANKLESS PRESS

모델	MODEL	UNIT	JCLP-4-600	JCLP-4-800	JCLP-4-1000	JCLP-4-1200	JCLP-4-1500	JCLP-4-2000
능력	Capacity	Ton	600	800	1000	1200	1500	2000
스트로크	Stroke length	mm	800	800	800	800	800	800
스트로크 수	Stroke per minute	S.P.M	10~20	10~20	10~20	10~20	10~20	9~18
다이하이트	Die height	mm	1300	1300	1300	1300	1300	1400
슬라이드 조절량	Slide adjustment	mm	600	600	600	600	600	600
슬라이드 면적	Slide area (LR×FB)	mm	3200×2000	3200×2000	3400×2300	3400×2300	4500×2500	4500×2500
볼스타 면적	Bolster area (LR×FB)	mm	3200×2000	3200×2000	3400×2300	3400×2300	4500×2500	4500×2500
주 전동기	Main motor	kw×p	90×4	110×4	135×4	185×4	220×4	250×4

※ 본 카탈로그에 게재된 사양은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변동될 수 있습니다.

※ The specification in this catalog can be changed without a notice in order to improve the quality of product.

C type

SINGLE KNUCKLE PRESS

C형 싱글 너클 프레스

80/110/160/200/250/300

CSKJ

구조실용신안등록 제123206호
구조실용신안등록 제168787호



SPECIFICATIONS

모델	MODEL	UNIT	CSKJ-80	CSKJ-110	CSKJ-160	CSKJ-200	CSKJ-250	CSKJ-300
능력	Capacity	Ton	80	110	160	200	250	300
스트로크	Stroke Length	mm	130	150	200	200	250	300
스트로크 수	Stroke Per Minute	SPM	55~65	35~55	35~45	30~45	20~35	25~35
다이하이트	Die Height	mm	350	450	500	500	500	600
슬라이드 조절량	Slide Adjustment	mm	80	90	100	110	120	120
슬라이드 면적	Slide Area (LR×FB)	mm	700×500	900×500	1050×700	1200×750	1300×800	1300×800
볼스타 면적	Bolster Area (LR×FB)	mm	1000×600	1100×600	1300×760	1450×850	1600×900	1600×900
주 전동기	Main Motor	kw×p	7.5×4	11×4	15×4	19×4	22×4	37×4

※ 본 카탈로그에 게재된 사양은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변동될 수 있습니다.

※ The specification in this catalog can be changed without a notice in order to improve the quality of product.

Semi H type / High Precision H type

SINGLE KNUCKLE PRESS

세미 H형 싱글 / 고정밀 H형 싱글 너클 프레스

80/110/160/200/250/300/350/400

DSKJ

Semi H Type

80/110/160/200/250/
300/350/400

JSKJ

H Type



DSKJ SINGLE KNUCKLE SEMI H TYPE / JSKJ SINGLE KNUCKLE H TYPE

모델	MODEL	UNIT	DSKJ-80 JSKJ-80	DSKJ-110 JSKJ-110	DSKJ-160 JSKJ-160	DSKJ-200 JSKJ-200	DSKJ-250 JSKJ-250	DSKJ-300 JSKJ-300	DSKJ-350 JSKJ-350	DSKJ-400 JSKJ-400
능력	Capacity	Ton	80	110	160	200	250	300	350	400
스트로크	Stroke Length	mm	130 60	150 70	200 70	250 80	250 100	250 100	250 120	250 200
스트로크 수	Stroke Per Minute	SPM	55~65 130~150	35~55 120~140	35~40 110~130	20~35 80~100	20~35 60~80	25~30 40~60	25~30 30~50	25~30 35~45
다이하이트	Die Height	mm	350	450	500	500	550	600	600	600
슬라이드 조절량	Slide Adjustment	mm	80	90	100	110	120	120	120	120
슬라이드 면적	Slide Area (LR×FB)	mm	750×500	900×500	1000×500	1200×750	1300×800	1400×800	1500×800	1500×800
볼스타 면적	Bolster Area (LR×FB)	mm	900×600	1100×700	1300×700	1400×800	1500×900	1600×900	1700×1000	1700×1000
사이드 오픈닝	Side Opening	mm	450×450	500×450	700×500	800×500	900×500	900×600	1000×600	1000×600
주 전동기	Main Motor	kw×p	7.5×4	11×4	15×4	19×4	22×4	30×4	37×4	45×4

※ 본 카탈로그에 게재된 사양은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변동될 수 있습니다.

※ The specification in this catalog can be changed without a notice in order to improve the quality of product.

KNUCKLE JOINT KNUCKLE LINK PRESS

너클 조인트 / 너클 링크 프레스 (냉간단조)

250/400/650/800/1000/
1200/1600

JNKJ
HNKJ

250/400/650/800/1000

JLKJ



KNUCKLE JOINT PRESS (WIDE TYPE 사양별도)

모델	MODEL	UNIT	JNKJ-250		JNKJ-400		JNKJ-650		JNKJ-800		JNKJ-1000		JNKJ-1200	JNKJ-1600
			표준 (S)	SL	표준 (S)	SL	표준 (S)	SL	표준 (S)	SL	표준 (S)	SL		
능력	Capacity	Ton	250	250	400	400	650	650	800	800	1000	1000	1200	1600
스트로크	Stroke length	mm	160	300	160	300	300	400	300	400	300	500	250	300
스트로크수	Stroke per minute	S.P.M	50	30	45	30	35	30	30	25	30	20	25	20
다이하이트	Die height	mm	400	500	450	600	600	1000	700	1000	800	800	750	800
슬라이드조절량	Slide adjustment	mm	15	15	15	15	50	50	50	50	50	50	50	50
슬라이드면적	Slide area (LR×FB)	mm	550×450	550×450	600×500	600×500	800×800	900×900	900×900	900×900	800×800	800×1000	900×1000	1000×1000
볼스타면적	Bolster area (LR×FB)	mm	600×500	600×500	700×600	700×600	900×900	1000×900	1000×900	1000×900	900×900	800×1000	1000×1000	1200×1100
주전동기 (인버터)	Main motor (Inverter)	kw	22	22	30	45	45	55	55	75	75	90	110	150

KNUCKLE LINK PRESS (WIDE TYPE 사양별도협의)

모델	MODEL	UNIT	JLKJ-250		JLKJ-400		JLKJ-650		JLKJ-800		JLKJ-1000	
			표준 (S)	SL	표준 (S)	SL	표준 (S)	SL	표준 (S)	SL	표준 (S)	SL
능력	Capacity	Ton	250	250	400	400	650	650	800	800	1000	1000
스트로크	Stroke length	mm	160	300	200	300	220	400	250	400	250	400
스트로크수	Stroke per minute	S.P.M	55	30	50	30	45	25	40	25	30	25
다이하이트	Die height	mm	400	700	450	750	550	1000	650	1000	700	1000
슬라이드조절량	Slide adjustment	mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
슬라이드면적	Slide area (LR×FB)	mm	600×400	600×400	700×500	700×500	800×700	800×700	1000×900	1000×900	1000×900	1000×900
볼스타면적	Bolster area (LR×FB)	mm	600×500	600×500	700×600	700×600	800×700	800×700	1000×900	1000×900	1000×900	1000×900
주전동기	Main motor	kw	30	45	37	55	45	75	75	90	75	110

※ 본 카탈로그에 게재된 사양은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변동될 수 있습니다.

※ The specification in this catalog can be changed without a notice in order to improve the quality of product.

High Precision Semi H type DOUBLE KNUCKLE PRESS

고정밀 세미 H형 더블 너클 프레스

300/400/500/600/800

JDKJ
HDKJ



SPECIFICATIONS

모델	MODEL	UNIT	JDKJ-300	JDKJ-400	JDKJ-500	JDKJ-600	JDKJ-800
능력	Capacity	Ton	300	400	500	600	800
스트로크	Stroke length	mm	250	300	300	350	350
스트로크수	Stroke per minute	S.P.M	20~35	20~30	20~30	20~30	20~30
다이하이트	Die height	mm	600	700	700	700	700
슬라이드조절량	Slide adjustment	mm	100	100	100	100	100
슬라이드면적	Slide area (LR×FB)	mm	2500×900	2600×1200	2800×1300	2900×1500	2900×1500
볼스타면적	Bolster area (LR×FB)	mm	2600×1000	2700×1400	2900×1400	3000×1600	3000×1600
주전동기	Main motor	kw×p	37×4	45×4	55×4	55×4	75×4

※ 본 카탈로그에 기재된 사양은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변동될 수 있습니다.

※ The specification in this catalog can be changed without a notice in order to improve the quality of product.

High Precision H type

DOUBLE KNUCKLE PRESS

고정밀 H형 더블 너클 프레스

300D/400D/500D/600D/800D/1000D/1200D

JNKJ-D

HNKJ-D



SPECIFICATIONS / H TYPE

모델	MODEL	UNIT	JNKJ-300D	JNKJ-400D	JNKJ-500D	JNKJ-600D	JNKJ-800D	JNKJ-1000D	JNKJ-1200D
능력	Capacity	Ton	300	400	500	600	800	1000	1200
스트로크	Stroke length	mm	250	300	300	350	350	350	350
스트로크수	Stroke per minute	S.P.M	20~35	20~30	20~30	20~30	20~30	20~30	20~30
다이하이트	Die height	mm	600	650	700	750	800	900	1000
슬라이드조절량	Slide adjustment	mm	100	100	100	100	100	100	100
슬라이드면적	Slide area (LR×FB)	mm	2500×900	2600×1200	2800×1300	2900×1500	2900×1500	3200×1800	3500×1800
볼스타면적	Bolster area (LR×FB)	mm	2600×1000	2700×1400	2900×1400	3000×1600	3000×1600	3200×1800	3500×1800
주전동기	Main motor	kw×p	37×4	45×4	55×4	55×4	75×4	90×4	110×4

※ 본 카탈로그에 게재된 사양은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변동될 수 있습니다.

※ The specification in this catalog can be changed without a notice in order to improve the quality of product.

J&H PRESS
주식회사 제이앤에이취프레스
PRESS HANOUL PRESS

본사 및 공장 | HEAD OFFICE & FACTORY

경기도 시흥시 공단대로 30 (시화공단 1다 201호)

Tel : 031-433-8523 Fax : 031-431-9776 A/S직통 : 1644-6422 E-mail : jnhsales@jnhpress.com

30, Gongdan 1-daero, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea (1da 201ho Sihwa Industrial Complex)

Tel : 82-31-433-8523 Fax : 82-31-431-9776 A/S DIRECT : 1644-6422 E-mail : jnhsales@jnhpress.com

남부지사 | SOUTH BRANCH

대구광역시 북구 옥산로5길 12 (노원동1가)

Tel : 053-353-4520 Fax : 053-359-1541

12, Oksan-ro 5-gil, Buk-gu, Daegu

Tel : 82-53-353-4520 Fax : 82-53-359-1541

A/S 직통 | 1644-6422



- ※ 본 카탈로그에 게재된 사진의 일부 또는 전부의 무단복제를 금합니다.
- ※ 본 카탈로그에 게재된 사양은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변동될 수 있습니다.
- ※ It is not allowed to copy a part of picture or a whole picture in this catalog without permission.
- ※ The specification in this catalog can be changed without a notice in order to improve the quality of product.